

F.A.Q. – doplnění pravidel

Doplnění k 23. 3. 2018

Otázka: Bude možné během zatěžování využívat a manipulovat s "úchyty"? Mám na mysli např. rozevření očka z provázku a vložení závaží?

Odpověď: Pokud budou „úchyty“ sloužit k uložení závaží, pak je rozevření „úchyty“ (např. očka z provázku) a vložení závaží povoleno. V souladu s dříve uvedenými pravidly „úchyty“ samozřejmě nesmí sloužit k opravování, dopínání ani přidržování konstrukce v průběhu zatěžování.

Otázka: Je možno provrtat šroub nebo matku a tímto otvorem protáhnout provázek?

Odpověď: Ne. Šroub nebo matka může být použita pouze pro sevření podložky, či jí podobné části konstrukce nebo ke kotvení provázku. Jakákoliv úprava šroubů a matek není povolena.

Otázka: Bude stačit, když bude chráněný prostor třeba z půlky mimo lavici? Tak aby to bylo ještě kontrolovatelné?

Odpověď: Ne. Celý chráněný prostor musí být půdorysně nad zkušebním stolem.

Otázka: Je možné udělat podélné slepení prvků, jakože H profil, případně lokální vyztužení slepením dvou prvků k sobě v délce např. 30 cm?

Odpověď: Konstrukční části mohou být mezi sebou libovolně lepeny. Vzájemným lepením jednoduchých profilů lze tedy libovolně vytvářet složitější profily, např. H profil.

Otázka: Je využití plotrovacího papíru omezené plošně (např. jestli je možné spojit jím dva vzdálené prvky)?

Odpověď: Plotrovací papír je stejně jako jiný konstrukční materiál možno použít libovolně.

Pozn.: Jediné omezení pro povolené konstrukční materiály platí pro lepidlo, které lze použít pouze lokálně ke slepení konstrukčních částí, ale nikoli jako potěru konstrukce s účelem jejího zesílení.